

## Pioneer KFR50UW/KOR50UW



AvizInfo.com.ua

Сімферополь, Україна

Большой выбор кондиционеров от мировых производителей, SANYO, MITSUSHITO, PIONEER, LESSAR, Fujitsu, McQuay, DAIKIN, Mitsubishi Electric, McQuay. ВОЗМОЖНЫ СКИДКИ

Кондиционеры Pioneer работают на озонобезопасном хладагенте нового поколения R410A. Этот хладагент не содержит хлор, а потому безопасен в обращении, не наносит ущерба окружающей среде. Использование хладагента R410A позволило добиться наилучших показателей кондиционера по энергопотреблению.

При разработке серии UW перед инженерами была поставлена задача создать надежный и не перегруженный излишними функциями кондиционер, работающий на озонобезопасном фреоне R410A. Ведь эталон – это отсутствие лишнего.

Технологическое совершенство и простота управления обеспечивают долговечность и удобство использования.

Кондиционер Pioneer KFR50UW/KOR50UW предназначен для охлаждения и обогрева помещения площадью до 53 м<sup>2</sup>

Нисходяще-восходящий автосвинг:

Горизонтальные жалюзи автоматически работают в режиме нисходяще-восходящего волнообразно-го воздухораспределения.

Автоматическое регулирование воздушного потока:

Величина воздушного потока регулируется микропроцессором в соответствии с изменением температуры в помещении.

Автоматический перезапуск:

Эта функция обеспечивает автоматический перезапуск кондиционера при подаче электропитания после временного сбоя. Управление работой осуществляется исходя из параметров, установленных до отключения.

Автопереключение рабочих режимов:

В зависимости от заданного параметра и фактической температуры в помещении контроллер автоматически переключает кондиционер на работу в режиме нагрева или охлаждения.

AvizInfo.com.ua

1/2

Позволяет задавать одну точку ВКЛ/ВЫКЛ кондиционера.

Моющаяся панель:

Производительность: 850 м/куб/час

Производительность на охлаждение: 5, 3 кВт

Производительность на нагрев: 5, 6 кВт

Потребляемая мощность на охлаждение: 1, 66 кВт

Потребляемая мощность на нагрев: 1, 56 кВт

Электропитание: 220-240 В/ 50Гц

Вес внутреннего блока: 15 кг

Вес наружного блока: 44 кг

Размеры (Д/В/Г) внутренний блок: 1095/312/205 мм

Размеры (Д/В/Г) наружный блок: 800/300/590 мм

Хладагент: R410A

Диаметры трубопровода хладагента:

— линия газа — 12, 7 мм

— линия жидкости — 6, 35 мм

Все виды кондиционеров для Вашего Дома, квартиры, офиса, предприятия.

Мы предлагаем:

- полная комплектация;
- гарантия на всю продукцию;
- выезд специалиста на объект;
- консультации по техническим вопросам;
- установка вентилиционного оборудования;
- сервисное обслуживание;
- индивидуальный подход к каждому клиенту;
- доставка

---

Price: **697 \$**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

\* **Дмитрий**

**0667483379**

**Севастопольская 29а**